





Cam-Alloy Chain Sling Single and Double Basket



Single Basket



Double Basket

| Chain Size | in. | mm | System | Oblong Master Link | | | | | Working Load Limit at 60° | |
|------------|-----|----|--------|-----------------------|-------|-------------------|--------|-----|---------------------------|--------|
| | | | | Nominal Size Material | | Inside Dimensions | | | | |
| | | | | in. | mm | Width | Length | | | |
| 9/32 | 7 | 10 | 37/64 | 15 | 2 1/2 | 64 | 5 | 127 | 7,400 | 3,400 |
| 3/8 | 10 | 10 | 13/16 | 21 | 3 | 76 | 6 | 152 | 15,200 | 6,900 |
| 1/2 | 13 | 10 | 1 1/8 | 29 | 4 | 102 | 8 | 203 | 26,000 | 11,800 |
| 5/8 | 16 | 10 | 1 1/4 | 32 | 4 | 102 | 8 | 203 | 39,100 | 17,700 |
| 3/4 | 20 | 10 | 1 5/8 | 41 | 5 1/4 | 133 | 10 1/2 | 267 | 61,100 | 27,700 |
| 7/8 | 22 | 10 | 1 7/8 | 48 | 6 | 152 | 12 | 305 | 74,000 | 33,500 |
| 1 | 26 | 8 | 2 | 51 | 7 | 178 | 14 | 356 | 82,600 | 37,900 |
| 1 1/4 | 32 | 8 | 2 1/4 | 57 | 8 | 203 | 16 | 406 | 125,200 | 56,800 |


| Chain Size | in. | mm | System | Oblong Master Link | | | | | Working Load Limit at 60° | |
|------------|-----|----|--------|-----------------------|-------|-------------------|--------|-----|---------------------------|--------|
| | | | | Nominal Size Material | | Inside Dimensions | | | | |
| | | | | in. | mm | Width | Length | | | |
| 9/32 | 7 | 10 | 13/16 | 21 | 3 | 76 | 6 | 152 | 11,200 | 5,100 |
| 3/8 | 10 | 10 | 1 1/8 | 29 | 4 | 102 | 8 | 203 | 22,800 | 10,300 |
| 1/2 | 13 | 10 | 1 1/4 | 32 | 4 | 102 | 8 | 203 | 39,000 | 17,700 |
| 5/8 | 16 | 10 | 1 5/8 | 41 | 5 1/4 | 133 | 10 1/2 | 267 | 58,700 | 26,600 |
| 3/4 | 19 | 10 | 1 7/8 | 48 | 6 | 152 | 12 | 305 | 91,700 | 41,600 |
| 7/8 | 22 | 10 | 2 1/4 | 57 | 8 | 203 | 16 | 406 | 110,900 | 50,250 |
| 1 | 26 | 8 | 2 1/4 | 57 | 8 | 203 | 16 | 406 | 123,900 | 56,900 |

For other angles of lift, refer to Type "D" for single basket slings and Type "Q" for double basket slings. Dimensions are approximate. These items are made to order.

Cam-Alloy Chain Sling Single and Double Endless Basket



Single Endless Basket



Double Endless Basket

| Chain Size | in. | mm | System | Oblong Master Link | | | | | Working Load Limit at 60° | |
|------------|-----|----|--------|-----------------------|-------|-------------------|--------|-----|---------------------------|--------|
| | | | | Nominal Size Material | | Inside Dimensions | | | | |
| | | | | in. | mm | Width | Length | | | |
| 9/32 | 7 | 10 | 37/64 | 15 | 2 1/2 | 64 | 5 | 127 | 4,300 | 1,950 |
| 3/8 | 10 | 10 | 13/16 | 21 | 3 | 76 | 6 | 152 | 8,800 | 3,990 |
| 1/2 | 13 | 10 | 1 1/8 | 29 | 4 | 102 | 8 | 203 | 15,000 | 6,800 |
| 5/8 | 16 | 10 | 1 1/8 | 29 | 4 | 102 | 8 | 203 | 22,600 | 10,250 |
| 3/4 | 20 | 10 | 1 1/4 | 32 | 4 | 102 | 8 | 203 | 35,300 | 16,000 |
| 7/8 | 22 | 10 | 1 5/8 | 41 | 5 1/4 | 133 | 10 1/2 | 267 | 42,700 | 19,400 |
| 1 | 26 | 8 | 1 7/8 | 48 | 6 | 152 | 12 | 305 | 47,700 | 21,600 |
| 1 1/4 | 32 | 8 | 2 | 51 | 7 | 178 | 14 | 356 | 72,300 | 32,800 |

| Chain Size | in. | mm | System | Oblong Master Link | | | | | Working Load Limit at 60° | |
|------------|-----|----|--------|-----------------------|-------|-------------------|--------|-----|---------------------------|--------|
| | | | | Nominal Size Material | | Inside Dimensions | | | | |
| | | | | in. | mm | Width | Length | | | |
| 9/32 | 7 | 10 | 37/64 | 15 | 2 1/2 | 64 | 5 | 127 | 7,400 | 3,400 |
| 3/8 | 10 | 10 | 13/16 | 21 | 3 | 76 | 6 | 152 | 15,200 | 6,900 |
| 1/2 | 13 | 10 | 1 1/8 | 29 | 4 | 102 | 8 | 203 | 26,000 | 11,800 |
| 5/8 | 16 | 10 | 1 1/4 | 32 | 4 | 102 | 8 | 203 | 39,100 | 17,700 |
| 3/4 | 20 | 10 | 1 5/8 | 41 | 5 1/4 | 133 | 10 1/2 | 267 | 61,100 | 27,700 |
| 7/8 | 22 | 10 | 1 7/8 | 48 | 6 | 152 | 12 | 305 | 74,000 | 33,500 |
| 1 | 26 | 8 | 2 | 51 | 7 | 178 | 14 | 356 | 82,600 | 37,900 |
| 1 1/4 | 32 | 8 | 2 1/4 | 57 | 8 | 203 | 16 | 406 | 125,200 | 56,800 |

For other angles of lift, refer to Type "D" for single basket slings and Type "Q" for double basket slings. Dimensions are approximate. These items are made to order.

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir la posibilidad de una lesión personal seria:

- **NO EXCEDA** los límites de carga de las cadenas o componentes.
- **NO LA UTILICE** para cargar hacia arriba o para izar.
- **NO LA UTILICE** si la cadena o los componentes están visualmente distorsionados o gastados.

⚠ WARNING

To prevent the possibility of serious bodily injury:

- **DO NOT EXCEED** the working load limits for chain or components.
- **DO NOT USE** for overhead lifting or hoisting.
- **DO NOT USE** if the chain or components are visibly distorted or worn.