1 9/32"
[32]

1 9/32"
[32]

₵

5/32"±.005
[4±0.1]

DOOR THICKNESS

1"$^{+.015}_{-0}$
[$25^{+0.4}_{0}$]

5/16"
[8]

2-3/8"
BACKSET

₵

Ø2 1/8"
[54]

₵

Ø1"
[25]

2 1/4"$^{+.015}_{-0}$
[$57^{+0.4}_{0}$]

1 5/8"±.005
[41±0.1]

₵

5/16"
[8]

DRILL & TAP
FOR #8-32 COMBO
SCREWS
2 PLACES

DOOR TYPE: METAL, FLAT OR BEVELED

DOOR THICKNESS: 1 3/4"[45] - 2"[51]

FACEPLATE: SQUARE 1"[25] WIDTH

BACKSETS: 2 3/8"[60]

DIMENSIONS IN [ ] ARE IN MILLIMETERS

DRAWN	MRJ	12/13/2007
ENG. APPR.	-	-
Q.A.		

MATERIAL
Material <not specified>

FINISH
-

TOLERANCES:
FRACTIONAL: ±0.015"
ANGULAR: MACH:± 1° BEND:±1°
TWO PLACE DECIMAL: ±0.01"
THREE PLACE DECIMAL: ±0.004"

DO NOT SCALE DRAWING

3100 SERIES DEADBOLT
METAL DOOR PREP TEMPLATE,
2-3/8" BACKSET

SIZE **A**

DWG. NO. T-LS00774

REV. 01

SCALE:1:2   WEIGHT: 0.09   SHEET 1 OF 1

HAGER
COMPANIES
ST. LOUIS, MISSOURI